



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

Prestatieverklaring

Nummer: GP2013-07-01


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Greenply
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Greenply Hardhout WBP multiplex deurplaat FSC® gecertificeerd - Hardhout multiplex 40mm Technische klasse: Exterieur (EN 636-3) Productgroep(en): 1010
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Exterieur toepassingen als structurele component
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mrs Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Notified body nr. 1224 verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en zorgt voor de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. Het certificaat is uitgegeven in overeenstemming met de productiecontrole in de fabriek.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	NVT

9. Aangegeven prestatie				Geharmoni- seerde technische specificatie
Essentiële kenmerken	Prestatie			
Buigsterkte				EN 13986: 2004
	Klasse	Onderste waarde limiet (N/mm ²)		
	f _m 0.5	F3	5	
		F5	8	
		F10	15	
		F15	23	
		F20	30	
		F25	38	
		F30	45	
		F40	60	
		F50	75	
		F60	90	
	F70	105		
	F80	120		
Elasticiteit modulus				
	Klasse	Onderste waarde limiet (N/mm ²)		
	E _m 0.5	E5	500	
		E10	1000	
		E15	1500	
		E20	2000	
		E25	2500	
		E30	3000	
		E40	4000	
		E50	5000	
		E60	6000	
		E70	7000	
		E80	8000	
		E90	9000	
		E100	10000	
		E120	12000	
	E140	14000		
Verlijmingskwaliteit	Klasse 3			
Duurzaamheid	Klasse 3			
Formaldehyde emissie	E1			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4.			

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013