



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: CRP2013-07-01


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Compact glad reclameplaat
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Compact glad reclameplaat - 3 - 10 mm Technische Klasse: 438-7 Productgroep(en): 1455
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Toepassingen als gevelbekleding en aanverwante gebieden, luifels, balkon-panelen, decoratieve en puivullingen waar een gematigd niveau van UV-en weersbestendigheid vereist is.
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mrs Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	de aangemelde productcertificatie-instantie verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid van het product op basis van: De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product; de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	NVT

9. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie	
Reactie op brandontwikkeling	D-s2, d0	EN 438-7: 2005	
Brandbestendigheid	NPD		
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD		
Weerstand tegen axiale uittrekking van schroeven	1000 - 4000N		
Geluidisolatie	NPD		
Buigsterkte	Pass		
Elasticiteits modulus	Pass		
Temperatuur weerstand	NPD		
Thermische schokbestendigheid	Pass		
Duurzaamheid: Weerstand tegen natte omstandigheden	Pass		
Formaldehyde-emissie	E1		
Dichtheid	1.35 g/cm ³		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	"De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4. "		

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013