



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

Prestatieverklaring

Nummer: TPOG2013-07-01


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Tipoply
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Tipoply ongegrond en gegrond FSC® en/of PEFC™ gecertificeerd - 9 t/m 18 mm Technische klasse: EN 636-1 Productgroep(en): 1204, 1205
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Paneel voor intern gebruik als structureel component in droge condities.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mw Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Notified body nr. 370, verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek is uitgevoerd en het certificaat van de prestatieverklaring is overeenstemmend van de productiecontrole in de fabriek afgegeven.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	NVT

9. Aangegeven prestatie						Geharmoni- seerde technische specificatie			
Essentiële kenmerken		Prestatie							
Buigsterkte		9 mm		48,3	N/mm ²	EN 13986: 2004			
		12 mm		47,6					
		15 mm		46,4					
		18 mm		53,9					
Elasticiteits modulus		9 mm		9846	N/mm ²				
		12 mm		10026					
		15 mm		10037					
		18 mm		10048					
Brandgedrag		9 - 18 mm		D-s2, d0					
Formaldehyde emissie		E1							
Verlijmingskwaliteit		Klasse 1							
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.		De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4.							

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013